



MODELO	ENS-PLC1X16
DESCRIPCION	SPLITTER PLC (DIVISOR OPTICO) ENSON ENS-PLC1X16 CON CONECTORES SC APC 1X16 FIBRA OPTICA MONOMODO

Descripción

- Enson PLC splitter es un dispositivo pasivo de alta calidad. Está especialmente utilizado para internet pasivo (EPON, GPON)

Aplicaciones

- Telecomunicaciones
- LAN, WAN
- CATV
- FTTx
- Pruebas y mediciones

Especificaciones técnicas

- Entrada: Conector (1) SC APC
- Salida: Conector (16) SC APC
- Divisor de 1x16
- Temperatura de Operación: -40 a 85 grados centígrados
- Cumple con la norma G.657A1 de fibra óptica

Specification							
1xN PLC Splitter							
Port Configuration		1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Fiber Type		1x4 Optical Fiber Splitter FWDM/CWDM/WDM PLC Splitter for FFBH Network G657A1 SC/APC connector Mini Type					
Operating Wavelength (nm)		1260~1650					
Insertion Loss (dB)	Typical	3.6	6.8	10.2	13.3	16.2	20.5
	Max	4.0	7.4	10.5	13.5	16.9	21.0
Loss Uniformity (dB)	Max	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.0
Return Loss (dB)	Min	55	55	55	55	55	55
Polarization Dependent Loss(dB)	Max	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
Directivity (dB)	Min	55	55	55	55	55	55
Wavelength Dependent Loss(dB)	Max	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	0.8
Temperature Dependent Loss (-40~85 °C) (dB)	Max	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	1
Operating Temperature (°C)		-40~+85					
Storage Temperature (°C)		-40~+85					
Packaging Size (mm)	Fan-Out	60x7x4	60x7x4	60x7x4	60x12x4	80x20x6	80x20x6