



MODELO	ENS-PA24P6
DESCRIPCION	PATCH PANEL CAT6 24PUERTOS ENSON ENS-PA24P6

El Patch Panel CAT6 Enson ENS-PA24P6 le permite acomodar 24 puertos en una configuración 1U insertando conectores jack RJ45 CAT6 de colores para facilitar la identificación de puertos y servicios.

Además, está construido en acero lo que le permite mantener la rigidez de la estructura la idea de contar con path panel además de seguir estándares de redes es la de estructurar o manejar los cables que interconectan equipos en una red de una mejor manera.

NOTES:

ELECTRICAL:

- 1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS
- 2. CURRENT RATING : 1.5 AMP
- 3. CONTACT RESISTANCE : 100 MILLIOHMS MAX
- 4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC
- 5. DIELECTRIC STRENGTH : 750 VAC RMS 60Hz,1MIN

ENVIRONMENTAL:

- 1. STORAGE : -40° TO +70°
- 2. OPERATION : -10° TO +60°

CONFORM TO TIA/EIA 568B CATEGORY 5e

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68,

MECHANICAL:

- 1.HOUSING MATERIAL : PBT
- 2.PANEL FRAME : ST12, POWDER COATING IN BLACK COLOR
- 3.IDC MATERIAL : PC UL94V-0 TERMINAL-PHOSPHOR BRONZE,TIN PLATING
- 4.RJ45 JACK LIFE : 750 TIMES MIN
- 5.IDC LIFE : 200 TIMES MIN
- 6.WIRE : AWG 22~24
- 7.TIA Cat.6 Perm. Link Test: Worst pair NEXT margin≥3.0dB
- 8.Retentiveness of insertion structure: 50N 60±5s

