



TS-h1886XU-RP-D1622-32G

CPU	Procesador Intel® Xeon® D-1622 de cuatro núcleos a 2,60 GHz (con una potencia máxima de 3,2 GHz)
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Memoria del sistema	32 GB de memoria DDR4 ECC UDIMM (2 módulos de 16 GB)
Memoria máxima	128 GB (4 módulos de 32 GB)
Ranura para memoria	4 módulos de memoria DDR4 Long-DIMM
Memoria flash	5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía para unidades	Frontal: 12 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s/s Posterior: 6 unidades SATA de 2,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad de unidades	Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 2,5": Unidades de estado sólido SATA de 2,5"
Intercambiable en caliente	Yes
Compatibilidad con aceleración de caché SSD	Yes
Puerto GbE (RJ45)	4
Puerto 10 GbE	2 puertos SmartNIC SFP+ 10GbE
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Ranura PCIe	4 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 3 x4 Ranura 4: PCIe Gen 3 x8 o x4

Puerto USB 3.2 Gen 1	2
Formato	Montaje en rack
Indicadores LED	Unidad de disco duro, SSD, estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento
Botones	Encendido, Reinicio
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	88.3 × 482 × 549.7 mm
Peso (neto)	12,73 kg
Peso (bruto)	18,69 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	550W (x2), 100-240 V
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	117,92 W
Ventilador	Ventilador del sistema: 3 de 60 mm, 12 V de CC
Nivel de sonido	56,9 db(A)
Advertencia del sistema	Timbre

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications.

Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test

Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product. Due to differences in monitors, colors of products may also appear different to those shown on the site.

Designs and specifications are subject to change without notice.