



LYNX Touch 7000

Sistema de Control

El panel de alarma LYNX Touch 7000 de Honeywell Home cuenta con una pantalla táctil de 7", brillante y a todo color, además de iconos gráficos e instrucciones intuitivas que facilitan su operación. Este sistema cuenta con pantalla de video, capacidades de automatización Z-Wave®, comunicaciones avanzadas de alarma, notificación y control de puertas de garajes, alertas de tornados para residentes de EE.UU. y Canadá, y capacidades de actualización remota del software.

LYNX Touch 7000 está diseñado para comunicaciones celulares de banda ancha. El módulo Wi-Fi® ofrece las comunicaciones de alarma más económicas (incluyendo voz bidireccional) y la solución de servicios remotos que reduce el tiempo de instalación y los costos operativos mensuales.

Los usuarios de la aplicación Resideo Total Connect 2.0 pueden utilizar un dispositivo iOS o Android™ para ver el video y operar el sistema en sus instalaciones.

El módulo de conectividad Z-Wave permite a los instaladores integrar seguridad, iluminación, termostatos, válvulas de agua, y mucho más, además de otorgarles el control local y remoto. Con Resideo Total Connect Remote Services, los usuarios pueden controlar la seguridad, los termostatos, la iluminación, las cerraduras, recibir alertas y mucho más, desde casi cualquier marca de teléfonos inteligentes, tabletas y computadores.



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- **Pantalla táctil a color de 7"**
 - Resolución de 800 x 480 píxeles
 - 16,7 millones de colores
 - Pantalla táctil intuitiva y fácil de usar interfaz
 - Iconos intuitivos -
 - Navegación controlada por menú
 - Programación rápida y precisa
 - Dos botones dedicados para un fácil acceso a la pantalla de inicio y las funciones de emergencia
- **Soporta Wi-Fi**
 - Comunicación de alarma a través de AlarmNet e interacción con su estilo de vida a través de la conexión a Internet del usuario
 - Voz bidireccional sobre Wi-Fi
 - Permite la aplicación Total Connect iOS (disponible en iTunes®) y la aplicación para Android™ (disponible en Google Play™)
- La integración Z-Wave proporciona el control e integración de:
 - Termostatos
 - Válvulas de agua
 - Cerraduras de puertas
 - Sirenas
 - Iluminación
 - Escenarios, Horarios y reglas
 - Control local, automático y remoto a través de Total Connect
- **Envía/Obtiene contenido a través de Total Connect**
 - Clima disponible en Fahrenheit o Celsius (pronósticos para uno o cinco días)
 - Las alertas de emergencia (tornados) requieren Total Connect con Paquete de Servicios de Información
 - Mensajes del distribuidor/central de monitoreo (pagos pendientes, oportunidades de venta, noticias de la comunidad)
 - Solicitudes de venta o servicios para los usuarios finales
- **Tecnología Advanced Protection Logic™**
 - Con APL activado, la alarma puede reportar incluso, si el sistema sufre alteraciones durante los tiempos de retraso de entrada y de comunicaciones. Es posible seleccionar APL cuando se utiliza un comunicador Honeywell Home.
- **Anuncio de voz del estado del sistema y de la zona**
- **Centro de mensajes familiares (para mensajes grabados por el usuario)**
- **Funcionalidades con Total Connect**
 - Control remoto de seguridad, puertas de garaje y dispositivos Z-Wave
 - Notificaciones de eventos seleccionados
- **Sonido de voz por zona**
- **10 tonos de timbre seleccionables**
- **Armado presente automático**
- **48 códigos de usuario (Instalador, Maestro más 46 secundarios, incluyendo Coacción e Invitado)**

LYNX Touch 7000

Sistema de Control

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)

- Tres funciones de pánico
- Soporte de pared o escritorio
- El registro de eventos visible almacena hasta 256 eventos
- Función de error de salida (detecta la diferencia entre una alarma real y una alarma de salida causada por dejar una puerta abierta después de que expira el tiempo de retraso de salida)
- Seguro contra alteraciones de la caja
- Detección de congestión de RF
- La función Salida rápida proporciona a los usuarios un retraso de salida después de armar su sistema
- Modos Presente en la noche y Salida silenciosa
- Cubierta con bisagras para una fácil instalación.
- Pantalla del reloj en tiempo real
- Función Puerta de garaje
 - Hasta cuatro puertas de garaje por sistema
 - Icono único de puerta de garaje
 - Visualización y monitoreo del estado de la puerta del gara
 - Función Seguridad automática: Notificación remota a través de Total Connect
 - Control de la puerta del garaje**
 - Control automático de puertas a través de escenarios, reglas y horarios
 - Permite abrir/cerrar la puerta del garaje localmente desde una pantalla táctil o dispositivo móvil compatible
 - Permite abrir o cerrar remotamente la puerta del garaje a través de Total Connect

MOVILIDAD LOCAL

- Aplicación Total Connect para iOS y Android

ZONAS Y DISPOSITIVOS

- Una zona cableada
- Zonas inalámbricas – 80 programables más 24 dedicadas a llaveros
- Soporta teclados inalámbricos bidireccionales
- Opciones de radio internas
- Opción de módulo Wi-Fi
- Opción de módulo de Internet ILP5
- Salida de activador programable

SOPORTA INTEGRACIÓN CON Z-WAVE®

- Hasta cuatro termostatos (sistema de Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado - HVAC - o alimentado por batería) con puntos de ajuste de 1°F y 0.5°C
- Seis cerraduras de puertas
 - Bloqueos de congestión notificados a Total Connect Remote Services
- 40 dispositivos (luces, interruptores y módulos de lámpara)
- 20 escenarios
- 20 reglas (acciones basadas en eventos)
- 20 horarios (acciones basadas en el tiempo)
- Control de iluminación de la salida y puesta del sol
- Control de iluminación aleatorio

WI-FI®

- Radio IEEE 802.11 B/G/N
- Soporta informes de alarmas
- Soporta voz bidireccional

COMUNICACIONES

- Reportes de ADEMCO® Contact ID (números de cuenta de cuatro dígitos)
- Reportes de formato SIA
- Comunicación con la central de monitoreo usando internet con el módulo L5100-WIFI o ILP5
- Comunicación celular con la central de monitoreo a través de radio interna
- Selección de la ruta de comunicación principal cuando se utilizan dos rutas
- Registro táctil de radio activado
- Pantalla de intensidad de señal de radio
- Comunicación de voz bidireccional a través de IP/Wi-Fi o celular
- Total Connect listo

SALIDA DE ALARMA

- Sirena de 85 dB incorporada con sirena de voz
- Salida fija para robos o pánico
- Salida de pulso temporal para alarmas de incendio y alarmas de monóxido de carbono
- Alarma de audio/radio de largo alcance verificación

LYNX Touch 7000

Sistema de Control

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)

PROGRAMACIÓN

- Opciones almacenadas en EEROM
- Se puede cargar, descargar o controlar a través de un computador IBM compatible utilizando el software Compass Downloader y el módulo de comunicaciones IP o Wi-Fi
- Interfaz de programación intuitiva que reduce el tiempo requerido y los errores
- Opciones de programación seleccionadas de la lista permitida
- Opciones contextuales, valores predeterminados y precargados para una configuración más rápida

LISTADOS

- UL 985, UL 1023, UL 1635
- CAN/ULC-S545, CAN/ULC Subject-C1023
- ANSI/SIA CP-01-2010

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

- **Alimentación principal:** fuente de alimentación enchufable, 110 VCA a 9 VDC, salida de 2,7 A 300-04705V1 300-04065V1 (300-04063V1 en Canadá)
- **Batería de respaldo de cuatro o 24 horas:** paquete de baterías recargables de níquel-hidruro metálico nominal de 7,2 VDC
- **Temperatura de funcionamiento:** 32 °F – 122 °F (0 °C – 50 °C)

DIMENSIONES (APROX.)

7,5" Al x 9,5" An x 2,0" P
(19,1 cm Al x 24,1 cm An x 5,1 cm P)

**Requiere 5877GDPK, compuesto por el receptor de relé 5877 y la Sirena estroboscópica Z-Wave. No es compatible con ciertas puertas de garaje y abridores de puertas de garaje. El control de la puerta del garaje debe tener protección de obstaculización. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más información.

LYNX Touch 7000

Sistema de control

PEDIDOS

L7000	Sistema de control LYNX Touch 7000
L7000-CN	Sistema de control táctil LYNX con idiomas inglés/francés (Canadá)
L7000-24	LYNX Touch con batería de 24 horas
L5100-WIFI	Módulo de comunicación IP Wi-Fi para L7000 (se puede utilizar con radio GSM interna)
L5100-ZWAVE	Módulo de control Z-Wave® para L7000
L7000DM	Soporte de escritorio para LYNX Touch
ILP5	Comunicador de Internet interno (no se puede utilizar con radio GSM interna)
LT-CABLE	Cable de alimentación familiar LYNX
LYNXRCHKIT-SHA	Batería de respaldo de 24 horas para L7000 y radio GSM interna
LYNXRCHKIT-SC	Batería de respaldo de cuatro horas para L7000 y radio GSM interna
5877GDPK	Receptor de relé y sirena estroboscópica (incluye receptor de relé 5877 y sirena estroboscópica Z-Wave)
5822T	Transmisor del sensor de inclinación (para el monitoreo del estado de la puerta del garaje; funciona localmente y con Total Connect)
LTE-L57V	Comunicador LYNX Touch 4G LTE - Verizon
LTE-L57VA	Comunicador LYNX Touch 4G - AT&T
LTE-L57C	Comunicador LYNX Touch 4G LTE - Bell (España)

Para más información, escribanos a

infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com



Resideo Technologies, Inc.

8400 N. W. 33rd Street, Suite N.º 404

Doral, Florida 33122

resideo.com

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

L/L7000SD/D | 12/20

© 2020 Resideo Technologies, Inc.

Este producto es fabricado por Resideo y sus afiliados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados..

Honeywell Home